

MNX PC 175/60 HG



Afbeelding

Bestelcode: PC 175/60 HG
Artikelnummer: 6011319
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074022219
EI. Nummer:
Finland: 3420361
Elektrische Nummer Denemarken: 8212022205
Elektrische Nummer Italië: 7351110
Elektrische Nummer Zweden: 2535563

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:			Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	180	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	MIV 15	DIN-rail 35
			FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)
Materials:			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Materialen:	Polycarbonaat		FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Bodemkleur:	RAL 7035			
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			
Dekselkleur:	RAL 7035			
Dekselschroevenkleur:	Grijs			
Pakkingmaterialen:	TPE			
Temperaturen:			Classificatie:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C		IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C		IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F		Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
			UV-bestendig: UL 508	
			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
			Certificaten:	
			SGS Fimko	
			Gost R	
Accessoires:				
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			

