



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 200/175 XHG  
**Artikelnummer:** 6013329  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074021953  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3423260  
 Elektrische Nummer 8212022629  
 Denemarken:  
 Elektrische Nummer 7351155  
 Italië:  
 Elektrische Nummer 6013329  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	255	180	175	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	6.9	MIN 20 DIN-rail 15 MIV 15 DIN-rail 35 MIV 20 DIN-rail 35

**Materials:**

<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

**Temperaturen:**

<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529):	IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262):	IK08
Elektrische isolatie:	Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
UV-bestendig:	UL 508
Classificatie brandwerendheid:	UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C:	960
NEMA Beschermingsklasse:	NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Accessoires:**

MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
---------	-------------------------------------

**Certificaten:**

SGS Fimko
Gost R

