



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 200/175 XHG  
**Artikelnummer:** 6013329  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074021953  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3423260  
Elektrische Nummer 8212022629  
Denemarken:  
Elektrische Nummer 7351155  
Italië:  
Elektrische Nummer 6013329  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	175	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	6.9	MIN 20	DIN-rail 15
				MIV 15	DIN-rail 35
				MIV 20	DIN-rail 35
<b>Materials:</b>					
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035				
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs				
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan				
<b>Temperaturen:</b>				<b>Classificatie:</b>	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Accessoires:</b>				UV-bestendig: UL 508	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				<b>Certificaten:</b>	
				SGS Fimko	
				Gost R	

