



Afbeelding

Bestelcode: PC H 95 G
Artikelnummer: 8724315
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074002273
EI. Nummer:
Finland: 3423417
Elektrische Nummer Denemarken: 8212001653
Elektrische Nummer Italië: 7201050
Elektrische Nummer Zweden: 2536826

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	170	140	95	CHM-3 DH-3 FP 22046
inch:	6.7	5.5	3.7	DIN-rail 35 DIN-rail 35 Bevestigingsset 4-delig

Materials:	
Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Accessoires:	
H-MP	Montageplaat

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Certificaten:
SGS Fimko
Gost R

