



Afbeelding

Bestelcode: FEX 3828 13 G
Artikelnummer: 4130804
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Ex e II, EN 60079; IK 4J

EAN: 6418074008039
EI. Nummer:
 Finland: 3424663
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212026463
 Elektrische Nummer Italië: 7801150
 Elektrische Nummer Zweden: 4130804

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met silicoon pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte			
mm:	378	278	130	EKJVT	Montageplaat
inch:	14.9	10.9	5.1	EKMVT	Montageplaat
Materials:				EKOVT	Montageplaat
Materialen:	Polycarbonaat		EKPVT	Montageplaat	
Bodemkleur:	RAL 7035		EKTVT	Montageplaat	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide		EKUVT	Montageplaat	
Dekselkleur:	RAL 7035		EKV 12	DIN-rail 35	
Dekselschroevenkleur:	Grijs		EKV 22	DIN-rail 35	
Packingmaterialen:	Silikonen		EKV 32	DIN-rail 35	
Temperaturen:				Classificatie:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C		IP Classificatie (EN 60529): IP54		
Temperatuur °C (continu):	-10 ... 80 °C		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd		
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F		Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temperatuur °F (continu):	14 ... 175 °F		UV-bestendig: UL 508		
Accessoires:				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
EKHVT	Montageplaat		Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960		
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				IK Classificatie (EN 50014): 4J	
				Certificaten:	
				Underwriters Laboratories	
				ATEX	
				Attestation of Conformity	

